



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 67658644

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																			
Contrôle technique périodique		06/06/2025		25242426																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																					
Favorable		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/09/2024 : 94707 km																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																							
05/06/2027																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																							
Contrôle technique périodique																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C1620																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																			
FS-641-YR (F)		25/09/2020		25/09/2020																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																					
PEUGEOT		308																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																			
VF3LBYHYPLS211654		M1		VP																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																					
M10PGTVP0857876		GO																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																							
Certificat d'immatriculation																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																							
099480																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																							
FS-641-YR CT:05/06/2027																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3LBYHYPLS211654 N° D'IMPRIMÉ : C67658644																																																																																							
S013C026 A : 05/06/2027 FS-641-YR																																																																																							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">+0.8 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">2 %</td><td colspan="2">5 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">807 daN</td><td colspan="2">496 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>276 daN</td><td>267 daN</td><td>168 daN</td><td>153 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">4 %</td><td colspan="2">9 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>276 daN</td><td>267 daN</td><td>168 daN</td><td>153 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">66 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">21 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C2:<0.1 m-1</td><td>C3:<0.1 m-1</td><td>C4:<0.1 m-1</td><td>Moyenne:<0.1 m-1</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-2.5 %</td><td colspan="2">-1.4 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-3.9 %</td><td colspan="2">-3.9 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %		Forces verticales :	807 daN		496 daN		Frein de service						Forces de freinage :	276 daN	267 daN	168 daN	153 daN	Déséquilibre (<20%) :	4 %		9 %		Forces de freinage (efficacité) :	276 daN	267 daN	168 daN	153 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	66 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				Émissions à l'échappement						Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1		1				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %		-1.4 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.9 %		-3.9 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																																				
	G	D	G	D																																																																																			
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.8 m/km																																																																																						
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %																																																																																				
Forces verticales :	807 daN		496 daN																																																																																				
Frein de service																																																																																							
Forces de freinage :	276 daN	267 daN	168 daN	153 daN																																																																																			
Déséquilibre (<20%) :	4 %		9 %																																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :	276 daN	267 daN	168 daN	153 daN																																																																																			
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	66 %																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1																																																																																			
	1																																																																																						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %		-1.4 %																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.9 %		-3.9 %																																																																																				