



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65682255

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		18/06/2025		25242814																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																					
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV, AR 1.1.14.b.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. AVD 1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AV 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/08/2021 : 86696 km / 18/07/2023 : 114127 km / 29/05/2024 : 125069 km / 17/06/2024 : 125295 km																																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																							
17/08/2025																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C1610																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
EE-892-ER (F)		17/04/2025		27/07/2016																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
DS		DS 3																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
VF7SAHMZ6GW571775		M1		VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
M10CPFVP0002065		ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																					
138168																																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																																					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
EE-892-ER CT:17/08/2025																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SAHMZ6GW571775 N° D'IMPRIMÉ : C65682255																																																																																																							
S013C026 25242814 XXXXXXXXXX																																																																																																							
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+3.4 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>12 %</td><td></td><td></td><td>16 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>660 daN</td><td></td><td></td><td>428 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>230 daN</td><td></td><td>119 daN</td><td>139 daN</td><td></td><td>134 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>49 %</td><td></td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>225 daN</td><td></td><td>289 daN</td><td>173 daN</td><td></td><td>137 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td>75 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>25 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0.09 %</td><td></td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0.18 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td>0.990</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-4.0 %</td><td></td><td></td><td>-0.8 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-3.6 %</td><td></td><td></td><td>-3.6 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.4 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		12 %			16 %		Forces verticales :		660 daN			428 daN		Frein de service							Forces de freinage :	230 daN		119 daN	139 daN		134 daN	Déséquilibre (<20%) :		49 %			4 %		Forces de freinage (efficacité) :	225 daN		289 daN	173 daN		137 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0.09 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.18 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	0.990	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-4.0 %			-0.8 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.6 %			-3.6 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.4 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		12 %			16 %																																																																																																		
Forces verticales :		660 daN			428 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	230 daN		119 daN	139 daN		134 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		49 %			4 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	225 daN		289 daN	173 daN		137 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.09 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.18 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	0.990																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-4.0 %			-0.8 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.6 %			-3.6 %																																																																																																			