

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/11/2025	25247900	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR		
18/01/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/07/2023 : 58608 km / 28/06/2024 : 69300 km / 11/07/2025 : 84706 km		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT :	S013C026			
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN			
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT :	013C0416			
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
FH-540-VA (F)	19/08/2019	11/07/2019		
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	KANGOO			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1FW50S163419064	N1	CTTE		
Type / CNIT	Energie			
N10RENCT562Y465	GO			
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
85583				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
FH-540-VA CT:18/01/2026				
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1FW50S163419064 N° D'IMPRIMÉ : C68573169		S013C026 S : 18/01/2026 FH-540-VA		
		G Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : Forces verticales : Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 69 % Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.31 m-1) Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.5 %		
		AVANT +0.3 m/km 8 % 856 daN 308 daN 13 % 268 daN C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 +0.5 %		
		ARRIERE 33 % 510 daN 192 daN 3 % 188 daN 		