

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573054

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 14/11/2025 25247786 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1474 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BQ-402-VR (F) 21/10/2024 30/06/2011 Marque Désignation commerciale RENAULT LATITUDE (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1LTF30EUC250484 M1 VP Type / CNIT Energie M10RENVP0038602 GO Document(s) présenté(s)

Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 18/06/2019: 108800 km / 09/07/2021: 130086 km / 27/07/2023: 151447 km /

26/09/2024 : 160727 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 170730

Certificat d'immatriculation

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

C68573054

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BQ-402-VR CT:13/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE1I TE30EUC250484

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 13/01/2026 BQ-402-VR

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D G G +5.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

Dissymétrie suspension (≤ 30%): 5 % 39 %

1064 daN 614 daN Forces verticales :

Frein de service

373 daN 444 daN 263 daN 221 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 16 % 16 % Forces de freinage (efficacité) : 373 daN 444 daN 263 daN 221 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % -1.2 %