

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle volontaire total		05/11/2025		25026647			
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES					
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AR 8.2.21.a.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux Défaillances mineures : 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S013C026							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 013C0364							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
GH-124-GV (F)	30/06/2022	30/06/2022					
Marque		Désignation commerciale					
PEUGEOT		308					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VR3FBYHZTN Y572440	M1	VP					
Type / CNIT		Energie					
M10PGTV P1762270		GO					
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation							
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
174353							
		G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
		Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.4 m/km				
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %			0 %	
		Forces verticales :	858 daN			506 daN	
		Frein de service					
		Forces de freinage :	296 daN	303 daN	176 daN		167 daN
		Déséquilibre (<20%) :		3 %		6 %	
		Forces de freinage (efficacité) :	296 daN	303 daN	176 daN		167 daN
		Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %				
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %				
		Émissions à l'échappement					
		Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %			-0.8 %	