



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68207204

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		02/03/2026		26251052	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D			
01/05/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/06/2019 : 95028 km / 16/06/2021 : 114256 km / 14/06/2023 : 139561 km / 15/01/2025 : 159820 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
CV-993-ZF (F)		19/06/2013		19/06/2013	
Marque		Désignation commerciale			
FIAT		500 L			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZFA19900005011330		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10FATVP007W341		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
172916					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
CV-993-ZF CT:01/05/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : ZFA19900005011330 N° D'IMPRIMÉ : C68207204					
S013C026 S : 01/05/2026 CV-993-ZF					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %		21 %	
Forces verticales :		866 daN		536 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		281 daN	266 daN	225 daN	225 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		0 %	
Forces de freinage (efficacité) :		281 daN	266 daN	225 daN	225 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		19 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.7 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-2.4 %		-2.6 %	