

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle volontaire total		01/07/2026		26026815																																																																												
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES																																																																														
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG 4.3.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement ARD 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement ARG 5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 013C1620																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays						Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																								
GT-704-KS (F)						02/01/2024		02/01/2024																																																																								
Marque						Désignation commerciale																																																																										
DACIA						DUSTER																																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN)						(5) Catégorie internationale		Genre																																																																								
VF1HJD40771794516						M1		VP																																																																								
Type / CNIT						Energie																																																																										
M10DACVP002C600						GO																																																																										
Document(s) présenté(s)																																																																																
Certificat d'immatriculation																																																																																
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
131332																																																																																
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.7 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">13 %</td><td colspan="2">3 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">880 daN</td><td colspan="2">616 daN</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>279 daN</td><td>251 daN</td><td>174 daN</td><td>179 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">11 %</td><td colspan="2">3 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>279 daN</td><td>251 daN</td><td>174 daN</td><td>179 daN</td></tr><tr><td colspan="5">Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="4">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 %</td><td colspan="3">-1.6 %</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %</td><td colspan="3">-4.0 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	13 %		3 %		Forces verticales :	880 daN		616 daN		Frein de service					Forces de freinage :	279 daN	251 daN	174 daN	179 daN	Déséquilibre (<20%) :	11 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	279 daN	251 daN	174 daN	179 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %					Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 %		-1.6 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %		-4.0 %		
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	13 %		3 %																																																																													
Forces verticales :	880 daN		616 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage :	279 daN	251 daN	174 daN	179 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :	11 %		3 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	279 daN	251 daN	174 daN	179 daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %																																																																																
Émissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																															
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 %		-1.6 %																																																																														
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %		-4.0 %																																																																														