



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100443

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/08/2026		26001309	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/08/2020 : 154420 km / 12/08/2022 : 175134 km / 09/08/2024 : 191110 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
27/08/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
9669 WV 37 (F)		13/01/2004		13/02/2002	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C5 EXC 22H			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7DC4HXE76232522		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
MCT7502ML598		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
207427					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
9669 WV 37 CT:27/08/2028					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7DC4HXE76232522 N° D'IMPRIMÉ : C71100443					
S013C026 A : 27/08/2028 9669 WV 37					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
G AVANT D G ARRIERE D					
Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.9 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 7 % 20 %					
Forces verticales : 1024 daN 540 daN					
Frein de service					
Forces de freinage : 380 daN 381 daN 183 daN 204 daN					
Déséquilibre (<20%) : 1 % 11 %					
Forces de freinage (efficacité) : 380 daN 381 daN 183 daN 204 daN					
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 47 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(3 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -1.0 %					