



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70367643

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		10/08/2026		26000870																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/06/2018 : 126172 km / 05/05/2020 : 137088 km / 13/12/2021 : 151749 km / 14/12/2021 : 151766 km / 03/ 11/2023 : 183121 km / 26/09/2025 : 206432 km																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
09/10/2026																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÉMENT : S013C026																																																																																
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÉMENT : 013C0416																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																												
CM-287-TQ (F)		17/12/2021		13/11/2012																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
NISSAN		JUKE																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
SJNFCAF15U6294875		M1		VP																																																																												
Type / CNIT		Energie																																																																														
M10NSSVP0053217		GO																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
222151																																																																																
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																														
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																
CM-287-TQ CT:09/10/2026																																																																																
N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : SJNFCAF15U6294875 N° D'IMPRIMÉ : C70367643																																																																																
S013C026 26000870 XXXXXXXXXX																																																																																
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.3 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">3 %</td><td colspan="2">6 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">855 daN</td><td colspan="2">490 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>311 daN</td><td>289 daN</td><td>168 daN</td><td>184 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">8 %</td><td colspan="2">9 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>311 daN</td><td>289 daN</td><td>168 daN</td><td>184 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="4">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-3.1 %</td><td colspan="2">+2.0 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-1.8 %</td><td colspan="2">-2.7 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.3 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		6 %		Forces verticales :	855 daN		490 daN		Frein de service					Forces de freinage :	311 daN	289 daN	168 daN	184 daN	Déséquilibre (<20%) :	8 %		9 %		Forces de freinage (efficacité) :	311 daN	289 daN	168 daN	184 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %					Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.1 %		+2.0 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %		-2.7 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.3 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		6 %																																																																													
Forces verticales :	855 daN		490 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage :	311 daN	289 daN	168 daN	184 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :	8 %		9 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	311 daN	289 daN	168 daN	184 daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %																																																																																
Émissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																															
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.1 %		+2.0 %																																																																													
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %		-2.7 %																																																																													