# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 70374552**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 23/07/2026 | 26000280 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**22/09/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013C1610

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DD-240-FD (F) | 15/05/2019 | 19/02/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 PICASSO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SH9HP4ET508838 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10CTRVP0072757 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

193637

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**DD-240-FD**

**CT:22/09/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S013C026**

**N° SÉRIE : VF7SH9HP4ET508838**

**N° D'IMPRIMÉ : C70374552**

**S013C026**
**S : 22/09/2026**
**DD-240-FD**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 03/05/2019 : 70895 km / 20/03/2021 : 101621 km / 15/05/2021 : 104136 km / 01/04/2023 : 133531 km / 10/05/2025 : 167001 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -4.9 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 16 % | |
| **Forces verticales** : | 796 daN | | 501 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 272 daN | 258 daN | 187 daN | 185 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 6 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 272 daN | 258 daN | 187 daN | 185 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées(0.51 m-1) | C1:<0.1 m-1 | C2:<0.1 m-1 | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.0 % | | -2.5 % | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | +0.2 % | | +0.5 % | |