

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																							
Contrôle technique périodique	27/08/2026	26001257																																																																																																							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																								
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD																																																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG																																																																																																								
26/10/2026																																																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/09/2020 : 58664 km / 02/09/2022 : 78226 km / 31/08/2024 : 97166 km																																																																																																								
Contre-visite																																																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																									
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																									
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																									
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																									
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																									
N° D'AGRÈMENT : 013C1620																																																																																																									
SIGNATURE :																																																																																																									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																									
(2) Immatriculation et pays EB-965-TB (F)	Date d'immatriculation 10/11/2017	Date de 1ère mise en circulation 28/04/2016																																																																																																							
Marque FIAT	Designation commerciale 500X																																																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN) ZFA334000P419267	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																							
Type / CNIT M10FATVP083X435	Energie GO																																																																																																								
Document(s) présenté(s)																																																																																																									
Certificat d'immatriculation																																																																																																									
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																								
118229																																																																																																									
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																									
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																																																																																																								
EB-965-TB CT:26/10/2026 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : ZFA334000P419267 N° D'IMPRIMÉ : C71100391 S013C026 S : 26/10/2026 EB-965-TB																																																																																																									
<table><tr><td></td><td>G</td><td>AVANT</td><td>D</td><td>G</td><td>ARRIERE</td><td>D</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+2.7 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>0 %</td><td></td><td></td><td>7 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>881 daN</td><td></td><td></td><td>550 daN</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>264 daN</td><td></td><td>260 daN</td><td>173 daN</td><td></td><td>166 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>264 daN</td><td></td><td>260 daN</td><td>173 daN</td><td></td><td>166 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :</td><td colspan="6">60 %</td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 26 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1) 1</td><td>C2:<0.1 m-1</td><td>C3:<0.1 m-1</td><td>C4:<0.1 m-1</td><td>Moyenne:<0.1 m-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.2 %</td><td></td><td></td><td></td><td>-1.9 %</td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-3.5 %</td><td></td><td></td><td></td><td>-4.0 %</td><td></td></tr></table>									G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.7 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %			7 %		Forces verticales :		881 daN			550 daN		Frein de service							Forces de freinage :	264 daN		260 daN	173 daN		166 daN	Déséquilibre (<20%) :		2 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	264 daN		260 daN	173 daN		166 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :	60 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 26 %							Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1) 1	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-			Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %				-1.9 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.5 %				-4.0 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																			
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.7 m/km																																																																																																							
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %			7 %																																																																																																				
Forces verticales :		881 daN			550 daN																																																																																																				
Frein de service																																																																																																									
Forces de freinage :	264 daN		260 daN	173 daN		166 daN																																																																																																			
Déséquilibre (<20%) :		2 %			5 %																																																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN		260 daN	173 daN		166 daN																																																																																																			
Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :	60 %																																																																																																								
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 26 %																																																																																																									
Émissions à l'échappement																																																																																																									
Opacité des fumées(0.51 m-1) 1	C2:<0.1 m-1	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-																																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %				-1.9 %																																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.5 %				-4.0 %																																																																																																				