



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70367710

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/08/2026		26000937	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/11/2020 : 94878 km / 10/02/2023 : 142590 km / 15/09/2025 : 188976 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
11/08/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EG-924-AC (F)		14/10/2016		14/10/2016	
Marque		Désignation commerciale			
TOYOTA		RAV4			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
JTMWPREV10D020104		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10JT0VP017P620		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
207726					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EG-924-AC CT:11/08/2028 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : JTMWPREV10D020104 N° D'IMPRIMÉ : C70367710 S013C026 A : 11/08/2028 EG-924-AC					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		2 %	
Forces verticales :		977 daN		702 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		359 daN	329 daN	281 daN	265 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :		359 daN	329 daN	281 daN	265 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		20 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.1 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.9 %		-0.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.2 %		-3.2 %	