PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 73819276

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/10/2026	26002944

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/10/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013C1620

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-605-PR (F)	19/05/2017	19/05/2017

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	308

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3LPHNYHHS125082	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10PGTVP045T841	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

114383

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/06/2021 : 60790 km / 04/07/2023 : 86128 km / 21/07/2025 : 109124 km / 15/09/2025 : 111308 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.5 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		3 %
Forces verticales :		817 daN		507 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	307 daN	308 daN	211 daN	210 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %		1 %
Forces de freinage (efficacité) :	307 daN	308 daN	211 daN	210 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 78 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.24 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.16 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.997

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.4 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.4 % -1.4 %

EM-605-PR

CT:13/10/2028

N° D'AGRÉMENT : S013C026

N° SÉRIE : VF3LPHNYHHS125082

N° D'IMPRIMÉ : C73819276

S013C026
A : 13/10/2028
EM-605-PR