

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		14/09/2026		26001850	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD			
13/11/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/03/2024 : 84699 km / 07/03/2026 : 112723 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FP-464-MB (F)		20/01/2023		23/03/2020	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		308			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3LPHNSKKS428599		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP080F379		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
115451					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FP-464-MB CT:13/11/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3LPHNSKKS428599 N° D'IMPRIMÉ : C71099984		S013C026 S : 13/11/2026 FP-464-MB			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : -4.3 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 10 % 0 %			
		Forces verticales : 834 daN 502 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 289 daN 253 daN 161 daN 136 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 13 % 16 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 289 daN 253 daN 161 daN 136 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 62 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %			
		Émissions à l'échappement			
		CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.08 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.1 % -1.8 %			
		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -1.7 %			