



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70374404

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																	
Contrôle technique périodique		20/07/2026		26000132																																																																																	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/08/2024 : 120228 km / 07/10/2024 : 125026 km																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																					
19/07/2028																																																																																					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																					
Contrôle technique périodique																																																																																					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : 013C1620																																																																																					
SIGNATURE :																																																																																					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																	
FR-600-SE (F)		28/07/2020		28/07/2020																																																																																	
Marque		Désignation commerciale																																																																																			
DACIA		DUSTER																																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																	
VF1HJD20765623114		M1		VP																																																																																	
Type / CNIT		Energie																																																																																			
M10DACVP001Z721		GO																																																																																			
Document(s) présenté(s)																																																																																					
Certificat d'immatriculation																																																																																					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																					
169770																																																																																					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																					
FR-600-SE CT:19/07/2028																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1HJD20765623114 N° D'IMPRIMÉ : C70374404																																																																																					
S013C026 A : 19/07/2028 FR-600-SE																																																																																					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																					
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-0.3 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">5 %</td><td colspan="2">12 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">835 daN</td><td colspan="2">547 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>300 daN</td><td>295 daN</td><td>181 daN</td><td>187 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">2 %</td><td colspan="2">4 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>300 daN</td><td>295 daN</td><td>181 daN</td><td>187 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">69 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">24 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C2:0.19 m-1</td><td>C3:0.12 m-1</td><td>C4:0.11 m-1</td><td>Moyenne:0.14 m-1</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.8 %</td><td colspan="2">-1.5 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-3.0 %</td><td colspan="2">-1.5 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		12 %		Forces verticales :	835 daN		547 daN		Frein de service					Forces de freinage :	300 daN	295 daN	181 daN	187 daN	Déséquilibre (<20%) :	2 %		4 %		Forces de freinage (efficacité) :	300 daN	295 daN	181 daN	187 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.19 m-1	C3:0.12 m-1	C4:0.11 m-1	Moyenne:0.14 m-1	1					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.8 %		-1.5 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.0 %		-1.5 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																																		
	G	D	G	D																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		12 %																																																																																		
Forces verticales :	835 daN		547 daN																																																																																		
Frein de service																																																																																					
Forces de freinage :	300 daN	295 daN	181 daN	187 daN																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :	2 %		4 %																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	300 daN	295 daN	181 daN	187 daN																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %																																																																																				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																																				
Émissions à l'échappement																																																																																					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.19 m-1	C3:0.12 m-1	C4:0.11 m-1	Moyenne:0.14 m-1																																																																																	
1																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.8 %		-1.5 %																																																																																		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.0 %		-1.5 %																																																																																		