



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100269

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		21/08/2026		26001135																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/11/2020 : 67909 km / 10/11/2022 : 94004 km / 12/11/2024 : 116719 km																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
20/08/2028																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contrôle technique périodique																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 083F1066																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																												
EF-154-PJ (F)		28/09/2016		28/09/2016																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
DACIA		SANDERO																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
UU15SDA1C56152787		M1		VP																																																																												
Type / CNIT		Energie																																																																														
M10DACVP0019113		ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																
140422																																																																																
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																
EF-154-PJ CT:20/08/2028																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : UU15SDA1C56152787 N° D'IMPRIMÉ : C71100269																																																																																
S013C026 26001135 XXXXXXXXXX																																																																																
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-0.7 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">14 %</td><td colspan="2">9 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">687 daN</td><td colspan="2">437 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>252 daN</td><td>245 daN</td><td>142 daN</td><td>158 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">3 %</td><td colspan="2">11 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>252 daN</td><td>245 daN</td><td>142 daN</td><td>158 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">70 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">24 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td colspan="2">0 %</td><td colspan="2">CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.022</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.3 %</td><td colspan="2">-2.4 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-3.0 %</td><td colspan="2">-3.4 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.7 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	14 %		9 %		Forces verticales :	687 daN		437 daN		Frein de service					Forces de freinage :	252 daN	245 daN	142 daN	158 daN	Déséquilibre (<20%) :	3 %		11 %		Forces de freinage (efficacité) :	252 daN	245 daN	142 daN	158 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.022		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %		-2.4 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.0 %		-3.4 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.7 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	14 %		9 %																																																																													
Forces verticales :	687 daN		437 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage :	252 daN	245 daN	142 daN	158 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :	3 %		11 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	252 daN	245 daN	142 daN	158 daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.022																																																																													
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %		-2.4 %																																																																													
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.0 %		-3.4 %																																																																													