



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100448

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/08/2026		26001314	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG			
27/10/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/03/2024 : 131985 km / 24/04/2025 : 168852 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FL-386-WF (F)		09/07/2020		27/11/2019	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		JUMPY			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7VFAHKKKZ087710		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
N10CTRCT0719963		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
200992					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FL-386-WF CT:27/10/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7VFAHKKKZ087710 N° D'IMPRIMÉ : C71100448					
S013C026 S : 27/10/2026 FL-386-WF					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-7.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		2 %	
Forces verticales :		1102 daN		840 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		383 daN	343 daN	255 daN	215 daN
Déséquilibre (<20%) :		11 %		16 %	
Forces de freinage (efficacité) :		383 daN	343 daN	255 daN	215 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		61 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %		-1.5 %	